

CABLE DESNUDO TIPO PARARRAYOS DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

Conductor desnudo de aluminio, compuesto por alambres cableados en configuración con la última capa de alambres reunidos en pares. Fabricado en clases I y II temple suave.

CARACTERÍSTICAS

- Gran conductividad.
- Alta resistencia al medio ambiente, humedad y corrosión, aún en ambientes contaminados y salobres.
- Alta resistencia a la fatiga y tracción.
- Acabado brillante

APLICACIONES

-Por su gran flexibilidad y conductividad, pueden ser utilizados en sistemas de tierras, bajadas y varillas a tierra, tierras físicas, protección contra descargas atmosféricas en maquinaria, edificios, naves industriales y en general sistemas de pararrayos y apartarrayos.

NORMA: CLX2130



CLASE	SECC TRANSV (mm ²)	Nº DE HILOS	CALIBRE AWG DE CADA HILO	DIAMETRO TOTAL (mm)	PESO APROXIMADO (kg / km)
I	30.2	29	17	9.63	275
I	33.3	32	17	9.84	305
II	58.3	28	14	13.7	534

Dimensiones sujetas a tolerancias de manufactura.
Clase I, aplicaciones para alturas hasta 23 metros.
Clase II, aplicaciones para alturas de mas de 23 metros.